

MiniMix® Stomacher 100: 80 mL'den 100 mL'ye kadar Steril Poşetler için

interscience

Özellikler:

- Tamamen Paslanmaz çelik
- Sıvı sızıntısı için damlatma tepsisi (model VP'de opsiyonel)
- Kullanılabilir hacim: 5 – 50 mL
- Ayarlanabilir pedallar (interscience tarafından patentli)
- Değişebilir hız: 4 farklı hız ayarı
- Zaman ayarlayıcı: 10 – 360 sn veya süresiz çalışma
- Güç: 220V / 110 V – 50-60 Hz
- Boyut (L x W x H): 35 x 21 x 19.5 cm - 8 kg
- Geçerlilik kartıyla 1 yıl garanti
- Ömür boyu garantili şok emiciler ve cam kapak
- ISO 9001:2000

Uygulama:

- Gıda endüstrisinde ilaç veya kimyasal kalıntı araştırma
- Klinik, medikal ve veterinerlik analizleri (biyopsiler, salgılar, dışkı örnekleri...)
- Farmakotiksel analizler (tabletler, haplar...)
- BSE testi hazırlıkları
- Moleküler parçalama ön hazırlık numuneleri (protein, lipitler, DNA...)
- Kültür dokuları için hücre yenilemede yüksek getiri

Üstün Performans:

- MiniMix 100 VP_ düz kapak
- MiniMix 100 VW_ cam kapak



Katalog No	Model	Ürün Adı ve Özelliği
P011230	MiniMix® 100 VP	MiniMix® 100 VP (paslanmaz çelik yalın kapı, ayarlanabilir hız, damlatma tepsisi opsiyonel)
P013230	MiniMix® 100 VW	MiniMix® 100 VW (şeffaf kapı, dijital göstergeli, ayarlanabilir hız ve güvenlik damlatma tepsisi)

BagMixer® Stomacher 400: 50 mL den 400 mL'ye kadar Steril Poşetler için

interscience

Özellikler:

- Tamamen paslanmaz çelik damlatma tepsisi
- Kırılmaz cam kapak kolay temizleme
- CC sistemi: çıkarılabilir ve otoklavlanabilir pedallar
- Ayarlanabilir karıştırma süresi 4 ayrı karıştırma hızı
- En verimli karıştırma gücü için ayarlanabilir pedal boşluğu
- Çok fonksiyonlu dijital ekran
- Sessiz motor
- 8 vuruş / saniye
- Kullanım kapasitesi: 50 - 30mL
- Güç: 220V / 110V - 50/60 Hz
- Boyut (L x l x h): 40 x 22 x 24 cm 17 kg
- Geçerlilik kartıyla 3 sene garanti
- Ömür boyu garantili şok emiciler ve kapak
- Optimal numune hazırlamak için steril filtre poşetleri: BagPage +400 ve BagFilter 400
- ISO 9001 - 2000



BagMixer® 400 W *Cam kapaklı

Katalog No	Model	Ürün Adı ve Özelliği
P400410	BagMixer® 400 P	BagMixer® 400 P (paslanmaz çelik yalın kapı, ayarlanabilir hız, damlatma tepsisi opsiyonel)
P400400	BagMixer® 400 W	BagMixer® 400 W (Ön kapak şeffaf cam, güvenlik damlatma tepsisi)
P400430	BagMixer® 400 CC	BagMixer® 400 CC (şeffaf kapı, ayarlanabilir hız, ayarlanabilir pedal, güvenlik damlatma tepsisi, çıkarılabilir ve otoklavlanabilir pedallar, dijital göstergeli)

Lab Blender, LB 400

- 50-400 mL arası numuneler için
- Kompakt ve kolay kullanımlı blender
- Katı ve sıvı numuneleri, düz veya filtreli steril torbalarda karıştırmak için idealdir
- Optimum mikroorganizma ekstraksiyonu
- Hızlı numune hazırlama ve zorlu temizleme aşamalarını ortadan kaldırır
- Tam açılır paslanmaz çelik kapak, iç haznenin kolayca ve tam olarak temizliğine imkan verir
- Güvenli ve hijyenik, minimum enfeksiyon riski, sıfır çapraz kontaminasyon riski
- Ömür boyu dayanıklı şok emiciler



Model	LB400
Çark hızı (min-1)	240
Güç (W)	Max. 300
Ölçüler GxDxY (mm)	390 x 260 x 280
Ağırlık (kg)	15
Hız	Sabit Hız: 8 vuruş/saniye
Zamanlayıcı	30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 saniye veya sürekli çalışma
Maks/min Sıcaklık (°C)	40/5

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P710632	710-0632	LB 400
P712675	612-1675	Emiş Pipeti 1mL LB 400 ile kullanılmak üzere 25 adet'lik paketlerde toplam 1000 adet
P710633	710-0633	Alt tepsisi LB 400 için
P710634	710-0634	Blender torbası tutucu 400 mL'lik 10 adet torba için

Lab Blender, Star-Blender™ Digital

- 80-400 mL'ye kadar numuneler içindir.
- Mikrobiyolojik ve patojenik numunelerin, çevreye veya kullanıcıya risk içermeyen uygulamaları için idealdir. Kapalı torbalarda katı veya yarı katı numunelerle çalışılabilir.
- İki karşılıklı gidip gelen pedal.
- Paslanmaz çelik AISI304 iç ve dış gövde ve kol.
- Homojenizasyon sırasında gözlemeye imkan veren dış pencere.
- Kolay temizlik için sökülebilir dış kapak.
- 3 Yıl Garanti.



Model	Star-Blender™ Digital
Çark hızı (min-1)	180-320
Ölçüler GxDxY (mm)	250 x 410 x 220
Ağırlık (kg)	15
Zamanlayıcı	10 saate kadar ayarlanabilir veya sürekli

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
P710958	710-0958	Star-Blender™ Digital

Katalog No	Üretici Kod	Blender Torbaları ve Diğer Aksesuarlar
P729867	129-9867	Düz blender torbası 400 mL 10 x 50'lik ambalajlarda 500'lük paketlerde
P729491	129-0491	Güçlendirilmiş Blender torbası 400 mL 1000 adet'lik paketlerde
P712675	612-1675	Emiş Pipeti 1mL LB 400 ile kullanılmak üzere 25 adet'lik paketlerde toplam 1000 adet
P710021	710-1021	Otomatik Emiş Pipeti SP100 1:10 0,1/1 mL

Stomacher



- LCD ekran
- Sabit veya ayarlanabilir homojenizasyon
- Rahat açılır kapak ile kolay temizlik
- Poşet delinmesi durumunda cihazın kirlenmesini önleyen kaçak sistemi



Katalog No	P761400
Model	TOPT-8
Hacim	3 ~ 400 mL
Zaman aralığı	0 ~ 999 dakika
Değişken Hız	3-9 vuruş / sn
Zaman	0 ~ 10 dakika
Steril torba ölçüsü	30 x 17 cm
Güç	300W - 200V/50Hz
Ağırlık	17 kg
Ölçüler	420 x 270 x 290 mm

Homojenizatör



Numunenizi dağıtır, homojenleştirir ve karıştırır. Esnek, kullanımı kolay, hızlı ve kullanıcı dostu



Katalog No	Üretici Kod	Ürün adı	Max. Hız	Max. Hacim	Max. Viskozite
P209010	R20900010	OV5	30.000 rpm	8 litre homojenizatör, 40 yüksek hızlı karıştırıcı	10.000 mPas

Santrifüjler

Eppendorf santrifüjler çalışma alanlarınıza yönelik farklı hız ve rotor seçenekleri ile biyoloji ve klinik uygulamalarınız için gereken en yüksek standartları sunuyor. Standart ve soğutmalı modelleri ile Eppendorf santrifüjler, günlük rutin düşük kapasiteli çalışmalarınızdan, yüksek kapasiteli laboratuvarlarınıza kadar geniş yelpazede çalışma imkanı veriyor. Sessiz çalışma özelliği ile uzun ve dikkat gerektiren uygulamalarınız için gereken konforu sağlıyor.

eppendorf
In touch with life

Katalog No	P545311	P541817 / P540113	P542410 / P540414	P540917	P542716 / P542715
Üretici Kod	5453 000.011	5418 000.017 / 5401 000.013	5424 000.010 / 5404 000.014	5409 000.217	5427 000.011 / 5428 000.210
Model	MiniSpin Plus	5418/5418 R	5424/5424 R	5427 R	5430/5430 R
Kullanım	Başlangıç seviyesi	Moleküler biyoloji için orta seviye	Laboratuvar standartlarında	Yüksek işlem hacmi	Çok amaçlı mikrosantrifüj
Maks. Kapasite	12x1,5/2,0 mL	18x1,5/2,0 mL	24x1,5/2,0 mL	48x1,5/2,0 mL	48x1,5/2,0 mL 6x50 mL 2xMTP
Maks. RCF	14,100xg	16,873xg	20,238xg/ 21,130xg	25,000xg	30,130xg
Maks. Hız	14,500 rpm	14,000 rpm	14,680 rpm/ 15,000 rpm	16,220 rpm	17,500 rpm
Rotor Sayısı	2	1	4	9	12
Sıcaklık Aralığı	-	-0°C'den +40°C'ye kadar	-/-10°C'den +40°C'ye kadar	-11°C'den 40°C'ye kadar	-/-11°C'den 40°C'ye kadar

Katalog No	P570219 / P570312 / P570416	P580413 / P580517	P581017 / P581110	P594818
Üretici Kod	5702 000.019 / 5703 000.012 / 5704 000.016	5804 000.013 / 5805 000.017	5810 000.017 / 5811 000.010	5948 000.018
Model	5702/5702 R / 5702 RH	5804/5804 R	5810/5810 R	5920 R
Kullanım	Klinik araştırmalar ve hücre kültürü laboratuvarlarına uygun orta kapasitede düşük hızlı santrifüj	Orta kapasiteli ihtiyaçlar için kompakt yüksek hızlı santrifüj. Açılabilir rotor ve derin kuyucuklu plaka kapasiteli	Orta ve yüksek kapasiteli laboratuvarlar için çok amaçlı, yüksek kapasiteli santrifüj	Yüksek ve çok yüksek kapasiteli laboratuvarlar için çok amaçlı, yüksek kapasiteli santrifüj
Maks. Kapasite	4x100 mL	4x250 mL/2x5 MTP	4x750 mL/4x4 MTP	4x1,000 mL/ 4x7 MTP
Maks. RCF	3,000xg	20,913xg	20,913xg	22,132xg
Maks. Hız	4,400 rpm	14,000 rpm	14,000 rpm	14,000 rpm
Rotor Sayısı	6	12	18	
Sıcaklık Aralığı	-/-9°C'den 40°C'ye kadar -9°C'den 42°C'ye kadar	-/-9°C'den 40°C'ye kadar	-/-9°C'den 40°C'ye kadar	-11°C'den 40°C'ye kadar



Mikro Santrifüjler

GYROZEN®



- Pulse, ≤99 dk veya ∞
- 100 Program
- 9/10 basamak (acc/dec)
- 15.000 rpm/21.206 xg
- 36 x 2.0 mL /4 x 8 tüp PCR strip

Katalog No	Üretici Kod	Model
P911536	GZ-1536	1536

GYROZEN®



- -20~+40 °C
- Pulse, ≤99 dk veya ∞
- 100 Program
- 9/10 basamak (acc/dec)
- 17.000 rpm/27.237 xg
- 30 x 2.0 mL /8 x 8 tüp PCR strip

Katalog No	Üretici Kod	Model
P911730	GZ-1730R	1730R

Klinik Santrifüjler

GYROZEN®



- < 100 dk veya ∞
- ≤20/≤20 sn(acc/dec)
- 4.000 rpm/2.075 xg
- 6 x 15 mL sabit açılı rotor
- 10 program

Katalog No	Üretici Kod	Model
P911406	GZ-0406	406

GYROZEN®



- <100 dk veya ∞
- 10 Program
- ≤20/≤25 sn(acc/dec)
- 4.000 rpm/2.774 xg
- 16 x 15 mL sabit açılı rotor
- 4 x 100 mL açılır rotor

Katalog No	Üretici Kod	Model
P911416	GZ-0416	416

Yüksek Hızlı Santrifüjler

GYROZEN®



- -20~+40 °C
- Pulse, <10 saat veya ∞
- 100 Program
- 9/10 basamak (acc/dec)
- 12.000 rpm/16.582 xg
- 6 x 85 mL sabit açılı rotor
- 4 X 250 mL açılır rotor

Katalog No	Üretici Kod	Model
P911248	GZ-1248R	1248R

GYROZEN®



- -20~+40 °C
- Pulse, <10 saat veya ∞
- 100 Program
- 9/10 basamak (acc/dec)
- 15.000 rpm/25.910 xg
- 6 x (250 & 15 mL) sabit açılı rotor
- 4 x 750 mL açılır rotor

Katalog No	Üretici Kod	Model
P911580	GZ-1580R	1580R

Ultrasantrifüj

Hitachi Koki
HITACHICP-NX serisi
Zemin üstü UltrasantrifüjlerHitachi Koki
HITACHICSFNX
Zemin üstü Mikro Ultrasantrifüjler

Katalog No	Üretici Kod	Maks. Hız (rpm)	Maks. RCF	Ebat WxDxH (mm)	Ağırlık (kg)	Sıcaklık Ayarı	Maks. Kapasite Nominal	
P732100	CP100NX	100,000	803,000xg	790 x 690 x 880	390	0 to 40°C	230 mL x 6 tüp	
P732101	CP90NX	90,000	700,000xg					
P732102	CP80NX	80,000	615,000xg					
P732103	CS150FNX	150,000	1,050,000xg	440 x 520 x 910	105		30 mL x 6 tüp	
P732104	CS120FNX	120,000	771,000xg					

Masaüstü Yüksek Hızlı Mikro Santrifüj

Hitachi Koki
HITACHICT15E
Kompakt hız 15,000 rpmHitachi Koki
HITACHICT15RE
Soğutmalı

Katalog No	Üretici Kod	Maks. Hız (rpm)	Maks. RCF	Ebat WxDxH (mm)	Ağırlık (kg)	Sıcaklık Ayarı	Maks. Kapasite Nominal
P732151	CT15E	15,000	21,500xg	240 x 320 x 250	17	N/A	2.0 ml x 24 tüp
P732152	CT15RE			290 x 520 x 300	40	-20 to 40°C	0.5 ml x 24 tüp

Masaüstü Santrifüj

Hitachi Koki
HITACHICT6E
Yüksek kapasite
250 mL x 4 tüpHitachi Koki
HITACHICT6EL
Yüksek kapasite
500 mL x 4 tüp

Katalog No	Üretici Kod	Maks. Hız	Maks. RCF	Ebat WxDxH (mm)	Ağırlık	Sıcaklık Ayarı	Maks. Kapasite Nominal
P732156	CT6E	6,000 rpm	4,770xg	440 x 595 x 330	45 kg	N/A	250 mL x 4 tüp
P732157	CT6EL			540 x 720 x 330	55 kg		500 mL x 4 tüp

Yüksek Hızlı - Yüksek Kapasiteli Santrifüj

Hitachi Koki
HITACHI**CR22N**
Yüksek kapasite
1,500 mL x 4 tüp**Hitachi Koki**
HITACHI**CR7N**
Yüksek kapasite
1,000 mL x 4 tüp angle rotor/
swing rotor (500 mL kadar kan torbaları için)

Katalog No	Üretici Kod	Maks. Hız	Maks. RCF	Ebat WxDxH (mm)	Ağırlık	Sıcaklık Ayarı	Maks. Kapasite Nominal
P732122	CR22N	22,000 rpm	55,200 x g	700 x 810 x 915	290 kg	-20 to 40 °C	1,500 mL x 4 tüp
P732123	CR7N	7,000 rpm	11,100 x g	730 x 845 x 928	320 kg	-20 to 40 °C	1,000 mL x 6 tüp

Çok Amaçlı ve Yüksek Hızlı Mikro Santrifüj

Hitachi Koki
HITACHI**CF16RN**
Swing rotor ve mikro tüpler için sabit açılır rotor gibi bir çok farklı rotor tipi içi uygun

Katalog No	Üretici Kod	Maks. Hız	Maks. RCF	Ebat WxDxH (mm)	Ağırlık	Sıcaklık Ayarı	Maks. Kapasite Nominal
P732124	CF16RN	16,000 rpm	22.260 x g	490 x 550 x 852	105 kg	-9 to 40 °C	250 mL x 4 tüp

Yüksek Hızlı Mikro Santrifüj

Hitachi Koki
HITACHI**CF15RN**
Yalnızca angle rotor kullanımına uygun

Katalog No	Üretici Kod	Maks. Hız	Maks. RCF	Ebat WxDxH (mm)	Ağırlık	Sıcaklık Ayarı	Maks. Kapasite Nominal
P732127	CF15RN	15,000 rpm	222.260 x g	370 x 485 x 830	82 kg	-9 to 40 °C	70 mL x 4 tüp

Mikrosantrifüj

- 14.800 rpm hız & 16163xg çöktürme gücü,
- 24x1,5/2,0 mL kapasite
- Mikroprosesör kontrollü
- Dijital hız ve zaman ayarlı
- Sürekli çalışma ve kısa süreli çalışma programları
- 24x1,5/2,0 mL sabit açılı polipropilen rotor seçeneği



Katalog No	Üretici Kod	Ebat (mm)	Özellik
P300241	1-14	176 x 266 x 212	220-240 V / 50-60 Hz

Soğutmalı Masaüstü Santrifüj

- 15.300 rpm hız & 21913 xg çöktürme gücü
- -10°C ile + 40°C arasında sıcaklık aralığı
- 4x100 mL kapasite
- Mikroprosesör kontrollü
- Dijital hız, çöktürme değeri ve zaman ayarlı
- 50 program hafızası
- Sürekli çalışma, kısa süreli çalışma ve frenleme programları
- Rotor tanıma özelliği
- 12000 rpm hız 15294xg çöktürme değerine sahip 6x50 mL falkon tüp çeviren sabit açılı rotor seçeneği ile birlikte



Katalog No	Üretici Kod	Ebat (mm)	Özellik
P300242	2-16KL	310 x 550 x 570	220-240 V / 50 Hz

Santrifuj, Yüksek Hızlı

Katalog No	P728615	P728616
Üretici Kod	ER – 13 K	ER – 14 K
M.R.S.	13400 rpm	14500 rpm
R.C.F.	12100 x g	14000 x g
Rotor Kapasite	12x 1,5/2 mL tüp	
Zaman Ayarı	20 saniye – 99 dakika	

**Santrifüj, Ekonomik**

Katalog No	P728617	P728618
Üretici Kod	ER – 6 K	ER – 7 K
M.R.S.	6000 rpm	7000 rpm
R.C.F.	2000 x g	2300 x g
Rotor Kapasite	6 x 1,5/2 mL açılı küçük adaptör 2 x 8 x 0,2 mL	
Zaman Ayarı	20 saniye – 99 dakika	



Mini Santrifüj



- Maksimum hız 7.000 rpm
- Kapasite : 8 x 0.2/0.5/1.5/2.0 mL
- 16 x 0.2 PCR strip



Katalog No	Üretici Kod	Model
P910141	91023141	D1008

Yüksek Hızlı Mini Santrifüj



- Maksimum Hız: 15.000 rpm
- Kapasite : 0.2 mL/0.5 mL/1.5 mL/2 mL x 12



Katalog No	Üretici Kod	Model
P911511	91121511	D2012

Yüksek Hızlı Mikro Santrifüj



- Yüksek Hızlı Mikro Santrifüj
- D3024&D3024R
- Maksimum Hız: 15.000 rpm
- Kapasite : 1.5/2.0 mLx24, 5 mL x 18



Katalog No	Üretici Kod	Model
P912512	91221512	D3024
P912513	92221513	D3024R