

SANTRİFÜJLER

M 19

Mikrohematokrit Santrifüjler

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------------------|--|
| Tüp kapasitesi | 24 x (Ø2 x 75 mm) |
| Max. dönme hızı | 10000 rpm |
| Max. savurma gücü (RCF x g) | 9000 x g |
| Zaman aralığı | 1 - 15 dk |
| Sigorta | 1 Amper |
| Toplam güç | 100 W |
| Okuyucu kapasitesi | 0 - 100% |
| Okuyucu ölçme sınırları | 45 - 70 mm |
| Emniyet sistemi | Kapak emniyet anahtarı |
| Kapak kilidi | Var |
| Harici hız okuma | Var |
| Döner başlık malzemesi | Asetal reçine |
| Dış gövde malzemesi | Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS |
| Besleme | AC 190-240 V / 50-60 Hz |
| Dış ölçüler (g x y x d) | 29 x 25 x 36 cm |
| Net ağırlık | 9 kg |
| Paketli ağırlık | 10 kg |

24 pcs x (Ø2 x 75 mm)



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

