

SANTRİFÜJLER

M 2815P

Tam Açılır Rotor

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp kapasitesi	28 x 15 ml
Opsiyonel	20 x 10 / 4 x 50 / 4 x 100 ml
Max. dönme hızı	4500 rpm
Max. savurma gücü (RCF x g)	3622 x g
Hız ayar aralığı	500 - 4500 rpm
Hızlanma & yavaşlama zamanı	20-150 saniye
Zamanlayıcı	1-99 dakika
Sürekli çalışma modu	Var
Savurma gücü girilerek çalışma	Var
Kısa süreli çalışma	Pulse tuşu ile
Program sayısı	10
Sigorta	6 Amper
Toplam güç	350 W
Emniyet sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak kilidi	Var
Döner başlık malzemesi	Alüminyum
Motor tipi	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
Tüp yuvası (gode) malzemesi	Asetal reçine
Dış gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
İç hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	44 x 38 x 54 cm
Net ağırlık	27kg
Paketli ağırlık	30 kg

4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı



16x15 ml 28x15 ml 48x15 ml 20x10 ml 4x50 ml 4x100 ml

 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

