

SANTRİFÜJLER

M 450P

Sabit Açılı Rotor

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tüp kapasitesi | 4 x 50 ml |
| Rotor tipi | Düşeyle 35° açılı başlık |
| Max. dönme hızı | 5000 rpm |
| Max. savurma gücü (RCF x g) | 3075 x g |
| Hız ayarlama adımı | 10 rpm |
| Hız ayarlama aralığı | 500-5000 rpm |
| Zaman başlangıcı | Ayarlanan hıza ulaşıldığında |
| Zaman aralığı | 1-99 dk |
| Sürekli çalışma modu | Var |
| Savurma gücü girilerek çalışma | Var |
| Kısa süreli çalışma | Pulse tuşu ile |
| Program sayısı | 10 |
| Sigorta | 6 Amper |
| Toplam güç | 350 W |
| Emniyet sistemi | Kapak emniyet anahtarı |
| Kapak kilidi | Var |
| Harici hız okuma | Var |
| Döner başlık malzemesi | Polikarbonat |
| Motor tipi | Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor |
| Tüp yuvası (gode) malzemesi | ABS (Sert plastik) |
| Dış gövde malzemesi | Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS |
| Besleme | AC 190-240 V / 50-60 Hz |
| Dış ölçüler (g x y x d) | 33 x 30 x 45 cm |
| Net ağırlık | 16 kg |
| Paketli ağırlık | 18 kg |



4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı

 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

