

# SANTRİFÜJLER

## M 4808P

Tam Açılır Rotor

### TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Tüp kapasitesi</b>	16 x 15 ml
<b>Opsiyonel</b>	20 x 10 / 4 x 50 / 4 x 100 ml
<b>Max. dönme hızı</b>	4500 rpm
<b>Max. savurma gücü ( RCF x g)</b>	3622 x g
<b>Hız ayar aralığı</b>	500 - 4500 rpm
<b>Hızlanma &amp; yavaşlama zamanı</b>	20-150 saniye
<b>Zamanlayıcı</b>	1-99 dakika
<b>Sürekli çalışma modu</b>	Var
<b>Savurma gücü girilerek çalışma</b>	Var
<b>Kısa süreli çalışma</b>	Pulse tuşu ile
<b>Program sayısı</b>	10
<b>Sigorta</b>	6 Amper
<b>Toplam güç</b>	350 W
<b>Emniyet sistemi</b>	Kapak emniyet anahtarı
<b>Kapak kilidi</b>	Var
<b>Döner başlık malzemesi</b>	Alüminyum
<b>Motor tipi</b>	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
<b>Tüp yuvası (gode) malzemesi</b>	Asetal reçine
<b>Dış gövde malzemesi</b>	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
<b>İç hazne malzemesi</b>	Paslanmaz çelik
<b>Besleme</b>	AC 190-240 V / 50-60 Hz
<b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>	44 x 38 x 54 cm
<b>Net ağırlık</b>	27kg
<b>Paketli ağırlık</b>	30 kg

### 4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı



16 x 15 ml 28 x 15 ml 48 x 15 ml 20 x 10 ml 4 x 50 ml 4 x 100 ml

 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

