

# STERİLİZATÖRLER

M 6040P

Alüminyum İç Kabin

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Çalışma ısı aralığı</b>           | Ortam sıcaklığı +5 °C / 250 °C                |
| <b>Kapasite (iç hacim)</b>           | 120 lt  |
| <b>Termoeleman tipi</b>              | J tipi  |
| <b>Sıcaklık kontrolü</b>             | PID Dijital kontrol                           |
| <b>Yük anahtarlama elemanı</b>       | SSR   |
| <b>Termostat ayar hassasiyeti</b>    | 1 °C  |
| <b>Termostat çalışma hassasiyeti</b> | ± 1 °C  |
| <b>Termometre okuma hassasiyeti</b>  | 1 °C  |
| <b>İç sıcaklık farkları</b>          | ± 2 °C  |
| <b>Erteleme / Çalışma Zamanı</b>     | 1 dk – 99 saat 59 dk                          |
| <b>Zamanlama başlangıcı</b>          | Ayar sıcaklığına ulaştığında                  |
| <b>Emniyet sistemi</b>               | Sıvı genişmeli emniyet termostatu (50-300) °C |
| <b>Dış kabin malzemesi</b>           | Elektrostatik fırın boyalı çelik              |
| <b>İç kabin malzemesi</b>            | Eloksallı alüminyum                           |
| <b>İzolasyon malzemesi</b>           | Kaya yünü                                     |
| <b>Raf</b>                           | Delikli eloksallı alüminyum (2 adet)          |
| <b>Sigorta</b>                       | 10 Amper                                      |
| <b>Kurulu güç</b>                    | 1750 W  |
| <b>Besleme</b>                       | AC 190-240 V / 50-60 Hz                       |
| <b>İç ölçüler (g x y x d)</b>        | 50 x 60 x 40 cm                               |
| <b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>       | 79 x 79 x 53 cm                               |
| <b>Net ağırlık</b>                   | 53 kg   |
| <b>Paketli ağırlık</b>               | 60 kg   |



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi B7 Blok No:153 34490 - Başakşehir / İSTANBUL

☎ 0 212 549 55 25 pbx



0 212 549 52 09



info@elektro-mag.com



www.elektro-mag.com

CE 1984