

SANTRİFÜJLER

M 815A

Tam Açılır Rotor

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp kapasitesi	8 x 15 ml
Max. dönme hızı	4500 rpm
Max. savurma gücü (RCF x g)	3170 x g
Hız ayarlama adımı	10 rpm
Hız ayarlama aralığı	500-4500 rpm
Zaman başlangıcı	Ayarlanan hıza ulaşıldığında
Zaman aralığı	1-99 dk
Sürekli çalışma modu	Var
Savurma gücü girilerek çalışma	Var
Kısa süreli çalışma	Pulse tuşu ile
Program sayısı	10
Sigorta	6 Amper
Toplam güç	350 W
Emniyet sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak kilidi	Var
Harici hız okuma	Var
Döner başlık malzemesi	Alüminyum
Motor tipi	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
Tüp yuvası (gode) malzemesi	Asetal reçine
Dış gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
İç hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	37 x 34 x 55 cm
Net ağırlık	22 kg
Paketli ağırlık	24 kg



8 x 15 ml

4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı

 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

